

Sonda Pt100 con testa DIN B e attacco filettato 1/2" gas maschio



Réf.	BOSI	"Lu"		"Ød"
50 mm	50	1 x Pt 100	1	Ø 6 mm -6
100 mm	100	2 x Pt 100	2	Ø 8 mm -8
150 mm	150			
200 mm	200			
250 mm	250			
300 mm	300			
350 mm	350			
400 mm	400			
500 mm	500			
600 mm	600			
750 mm	750			
1000 mm	1000			

Guaina protettiva: acciaio inossidabile 316 L - Ø 8 x 1 mm o Ø 6 x 0,4 mm

Sonda: ceramica Pt 100 IEC 60751 classe A, avvolgimento singolo o doppio in 3 fili (2 o 4 su richiesta)

Attacco: 1/2 " GAS maschio cilindrico in acciaio inox 316 L

Testa di connessione: tipo B in lega di alluminio verniciato a polveri epossidiche, uscita cavo con pressacavo in poliammide (M20 x 150), Ø di serraggio da 5 a 12 mm

Temperatura di esercizio: da -50 a +450 ° C

OPZIONI:

- Guaina protettiva rivestita in PTFE (temperatura massima 200 °C)
- Testa a bloccaggio rapido o testa in PVC
- Uscita analogica tramite convertitore
- Altra lunghezza, altro diametro o altra connessione su richiesta

