

**SONDE**

**Sonda con connettore DIN e attacco filettato 1/2" gas - cod. PTC DIN**



| Cod.            | PTCDIN6 - |        | -   | "Lu" |
|-----------------|-----------|--------|-----|------|
| Raccord 1/2" GC | 12        | 50 mm  | 50  |      |
| Raccord 1/4" GC | 14        | 100 mm | 100 |      |
|                 |           | 150 mm | 150 |      |
|                 |           | 200 mm | 200 |      |
|                 |           | 250 mm | 250 |      |
|                 |           | 300 mm | 300 |      |
|                 |           | 350 mm | 350 |      |
|                 |           | 400 mm | 400 |      |
|                 |           | 500 mm | 500 |      |

Guaina di protezione: AISI 316 L - Ø 6 x 0,4 mm

Sonda : Pt 100 ceramica CEI 60751 classe A, singolo in montaggio 3 fili (2 o 4 fili su richiesta)

Raccordo: 1/2" GAS cilindrico o 1/4" GAS cilindrico in AISI 316 L

Raccordo elettrico su connettore Faston DIN43650A polyamide fibra di vetro

Uscita su pressacavo PG9

Temperatura massima di utilizzo: -50..+250 °C

Pressione massima di utilizzo: 15 bar

**OPZIONI**

- Altre lunghezze, altri diametri o raccordi su richiesta

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**

