

Sonda Pt100 atex con attacco filettato e testa tipo DAN, sicurezza intrinseca - cod. DOSI



Réf. DOSI		"Lu"		"Ød"	
GAZ	G	50 mm	50	1 x Pt 100	1
NPT	N	100 mm	100	2 x Pt 100	2
		150 mm	150		
		200 mm	200		
		250 mm	250		
		300 mm	300		
		350 mm	350		
		400 mm	400		
		500 mm	500		
		600 mm	600		
		750 mm	750		
		1000 mm	1000		

Guaina di protezione: acciaio inossidabile 316L - Ø 6 x 1 mm o 8 x 1 mm

Sonda: Pt100 ceramica CEI 60751 classe A, semplice o doppio avvolgimento in assemblaggio 3 fili (2 o 4 fili a richiesta)

Attacco: filettatura cilindrica 1/2" GAS o NPT in acciaio inox 316 L

Testa di connessione: tipo DAN in lega di alluminio epossidica rivestita, uscita cavo tramite pressacavi poliammide (M20 X 150), Ø di serraggio da 5 a 12 mm

Range di misura: da -50 a +450 °C

Temperatura ambiente della testa: da -40 a +40 °C

Opzione:

- Montaggio a 2-4 fili

- Altre lunghezze, diametro o raccordo su richiesta

