

Sonda Pt100 ATEX con attacco filettato, antideflagrante - cod. AOSI



Réf. AOSI		"Lu"		"Ød"	
GAZ	G	50 mm	50	1 x Pt 100	1
NPT	N	100 mm	100	2 x Pt 100	2
		150 mm	150		
		200 mm	200		
		250 mm	250		
		300 mm	300		
		350 mm	350		
		400 mm	400		
		500 mm	500		
		600 mm	600		
		750 mm	750		
		1000 mm	1000		

Guaina protettiva: acciaio inossidabile 316 L - Ø 6 x 0,4 mm o 8 x 0,9 mm

Sonda: Pt100 ceramica IEC 60751 classe A, avvolgimento singolo o doppio in assemblaggio a 3 fili

Attacco: 1/2" maschio GAS cilindrico o NPT in acciaio inox 316 L

Testa di connessione: certificata ATEX antideflagrante (Ex d IIC T6)

Campo di misura: da -50 a +450 ° C

Temperatura ambiente della testa: da -40 a +40 ° C

OPZIONI

- Montaggio a 2 o 4 fili su richiesta
- Altre lunghezze, altri diametri o altri collegamenti su richiesta
- Pressacavo con fascetta



SENSORE DI TEMPERATURA ANTIDEFLAGRANTE

