

Sonda Termocoppia CON PROTEZIONE METALLICA DIAMETRO 13.5MM - TD



Guaina di protezione: acciaio inox 316 L o inox refrattario 310 Ø 13,5 x 2,3 mm;
Sonda: termocoppia J o K secondo CEI 60584 classe 1, singola o doppia;
Testa di raccordo: Tipo B in lega di alluminio rivestita con vernice epossidica, pressa-cavo IP68 in polyamide (M20 x 150) Ø serraggio da 5 a 12 mm;
Temperatura di esercizio: da -50 a +1100°C a seconda del modello;

Opzioni

- Attacchi di tipo: a raccordo scorrevole, flangia ovale, testa con lo sgancio rapido
- Altre lunghezze personalizzate, altri diametri o altri raccordi
- Uscita con trasmettitore 4-20 mA

Guaina di protezione:
acciaio inox AISI 316L
T° maxi. d'utilizzo: 600°C

"Lu"					
Cod.	TD				
200 mm	200	Couple J	J	Simple couple	1
300 mm	300	Couple K	K	Double couple	2
400 mm	400				
500 mm	500				

Guaina di protezione:
acciaio inox refrattario
25/20 AISI 310

T° maxi. d'utilizzo:
1100°C su atmosfera ossidante
1000°C su atmosfera con ossido di carbonio
750°C su atmosfera con ossido solforoso

"Lu"					
Cod.	TDR				
200 mm	200	Couple K	K	Simple couple	1
300 mm	300	Couple N	N	Double couple	2
400 mm	400				
500 mm	500				

