

SONDA A TERMOCOPPIA - AD ALTA TEMPERATURA CON PROTEZIONE IN CERAMICA Ø10MM - 10AL



Guaina protettiva: ceramica Ø 10 mm
Sonda: termocoppia K o S o B secondo IEC 60584 classe 1, singolo o doppio
Testa di connessione: tipo B in lega di alluminio rivestita di resina epossidica, uscita cavo tramite pressacavo in poliammide IP68 (M20 x 150), diametro di serraggio da 5 a 12 mm
Manicotto di collegamento: acciaio inossidabile, Ø 15 mm, lunghezza 100 mm
Temperatura di funzionamento: da -50 a +1800 °C a seconda del modello
OPZIONI :
- Attacco scorrevole, flangia ovale, testa a bloccaggio rapido
- Altra lunghezza, altro diametro, altra connessione o altro coppia su richiesta
- Trasmettitore 4-20 mA

Gaine de protection :

Alsint type 710, Ø 10 x 6 mm

T° maxi. d'utilisation : 1600 °C
PtRh 10 % Pt - Ø fils = 0,5 mm

T° maxi. d'utilisation : 1800 °C
PtRh 30 % Pt - PtRh 6 % - Ø fils = 0,5 mm

Réf.

10AL

"Ln"					
Couple S	S	180 mm	180	Simple couple	1
Couple B	B	250 mm	250	Double couple	2
		355 mm	355		
		500 mm	500		

Gaine de protection :

pythagoras type 610, Ø 10 x 6 mm

T° maxi. d'utilisation : 1400 °C
PtRh 10 % Pt - Ø fils = 0,5 mm

T° maxi. d'utilisation : 1100 °C
NiCr-NiAl - Ø fils = 1 mm

Réf.

10PY

"Ln"					
Couple S	S	180 mm	180	Simple couple	1
Couple K	K	250 mm	250	Double couple	2
		355 mm	355		
		500 mm	500		

