

Sonda Pt100 ATEX con manicotto 1/2" NPT ed elemento intercambiabile, antideflagrante - cod. AM



Réf.	AM -	"Lm"	-	"Lu"		
50 mm	50	50 mm	50	1 x Pt 100	1	
100 mm	100	100 mm	100	2 x Pt 100	2	
		150 mm	150			
		200 mm	200			
		250 mm	250			
		300 mm	300			
		350 mm	350			
		400 mm	400			
		500 mm	500			
		600 mm	600			
		750 mm	750			
		1000 mm	1000			

Guaina: acciaio inossidabile 316 L - Ø 6 x 0,4 mm

Sonda: Pt100 ceramica IEC 60751 classe A, avvolgimento singolo o doppio in circuito a 3 fili, elemento di misura standard intercambiabile Ø 6 x 0,4 mm

Connessione: manicotto in acciaio inossidabile per montaggio a immersione

Testa di connessione: certificata ATEX antideflagrante (Ex d IIC T6)

Pressacavo: ottone nichelato certificato ATEX con ingresso cavi da Ø 6 a 8,5 mm

Campo di misura: da -50 a +600 °C

Temperatura ambiente della testa: da -40 a +40 °C

OPZIONI

- Montaggio a 2 o 4 fili su richiesta
- Altra lunghezza o diametro su richiesta



Capteur de température antidéflagrant

