

Sonda per alta temperatura con protezione ceramica - cod. TCFT



Guaina: ceramica Ø 6 mm, Ø 8 mm o Ø 10 mm
Sonda: termocoppia K o S secondo la norma IEC 60584 classe 1, singola o doppia
Connettore compensato maschio standard (temperatura massima: 200°C)
Manicotto di collegamento in acciaio inox (temperatura massima: 600 °C)
Temperatura di funzionamento: da -50 a +1600 °C a seconda del modello

OPZIONI :

- Raccordo scorrevole,
- Flangia di collegamento su manicotto in acciaio inox,
- Connettore ceramico per alte temperature 600 °C

		"Øm"/"Øg"		"Ln"			
Gaine de protection : c�ramique - Pythagoras, type 610 T° maxi. d'utilisation : 1200 �C NiCr-NiAl - Ø fils = 0,5 mm	R�f. TCFT						
	Couple K	K	Ø 10 mm x 1 mm / Ø 6 mm x 4 mm	6	250 mm	250	Simple couple 1
	Couple S	S	Ø 12 mm x 1 mm / Ø 8 mm x 6 mm	8	500 mm	500	Double couple 2
Gaine de protection : c�ramique - Alsint, type 710 T° maxi. d'utilisation : 1600 �C PtRh 10 % Pt - Ø fils = 0,3 mm			Ø 15 mm x 1 mm / Ø 10 mm x 8 mm	10			

