

Termocoppia J/K deformabile - cod. -2-1/3MS



Réf.			"Ød"	"Lu"	-2-1/3MS
Couple J	J1	0,5 mm	05	250 mm	250
Couple K	K4	1 mm	10	500 mm	500
		1,5 mm	15	1000 mm	1000
		2 mm	20	3000 mm	3000
		3 mm	30		
		4,5 mm	45		
		6 mm	60		
		8 mm	80		

Progettazione possibile in conformità alla normativa AMS 2750 D.

Guaina protettiva:

- guaina in inonel 600 (coppia K) o acciaio inox 316 L (coppia J) - Ø 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4,5 - 6 - 8 mm

Sonda: Termocoppia K o J IEC 60584 classe 1

Uscita: cavo in seta di vetro/treccia di vetro/acciaio inossidabile, 2 x 0,22 mm², lunghezza: 3 metri - temperatura massima: 450 °C

Temperatura di esercizio:

- Coppia K: da -200 a +1100 °C

- Coppia J: da -40 a +750 °C

Giunzione:

- Ø d = 6 mm per coppie di diametro da 0,5 a 4,5 mm

- Ø d = 8 mm per coppie di diametro 6 mm

- Ø d = 10 mm per coppie di diametro 8 mm

Materiale del giunto: acciaio inox 316 L

