

Sonda di temperatura Pt100 con attacco 1/2" G intermedio - cod. B145SI



"Lu"			
Réf. B145SI			
50 mm	50	1 x Pt 100	1
100 mm	100	2 x Pt 100	2
150 mm	150		
200 mm	200		
250 mm	250		
300 mm	300		
350 mm	350		
400 mm	400		
500 mm	500		
600 mm	600		
750 mm	750		
1000 mm	1000		

Guaina: acciaio inox 316 L - Ø 8 x 1 mm

Sonda: Pt100 ceramica IEC 60751 classe A, avvolgimento singolo o doppio in gruppo a 3 fili (2 o 4 fili su richiesta), tubo intermedio 120 mm (sotto la testa 145 mm) su richiesta, tubo intermedio 120 mm (sotto la testa 145 mm)

Attacco: 1/2" maschio GAS cilindrico in acciaio inox 316 L

Testa di connessione: tipo B in lega di alluminio con rivestimento epossidico, uscita cavo tramite pressacavo in poliammide (M20 x 150), Ø di serraggio da 5 a 12 mm

Temperatura di esercizio: da -50 a +450 °C

OPZIONI

- Guaina protettiva rivestita in PTFE (temperatura massima 200 °C)
- Testa a bloccaggio rapido o testa in PVC
- Uscita analogica tramite convertitore
- Altre lunghezze, diametri o connessioni su richiesta

