

Pozzetto in acciaio inox con vite di bloccaggio - cod. DGV12



Traduzione in italiano da scheda tecnica in lingua francese

Tubo di protezione in acciaio inox 316 L, Ø 13,5 x 2,3 mm o Ø 9 x 1 mm per sonde da Ø 6 a 8 mm
Vite di bloccaggio M5
La lunghezza utile della tasca è pari alla lunghezza utile del sensore meno 10 mm.
Raccordo gas cilindrico maschio da 1/2"

OPZIONE
Su richiesta verifica del rivestimento con PFA, halar, ecc.

Réf.	DGV12	"Ød"	-	"Lu"	
		13	40 mm	40	"Lu" sonde = 50 mm
		09	90 mm	90	"Lu" sonde = 100 mm
			140 mm	140	"Lu" sonde = 150 mm
			190 mm	190	"Lu" sonde = 200 mm
			240 mm	240	"Lu" sonde = 250 mm
			290 mm	290	"Lu" sonde = 300 mm
			340 mm	340	"Lu" sonde = 350 mm
			390 mm	390	"Lu" sonde = 400 mm
			490 mm	490	"Lu" sonde = 500 mm
			590 mm	590	"Lu" sonde = 600 mm
			740 mm	740	"Lu" sonde = 750 mm
			990 mm	990	"Lu" sonde = 1000 mm

