



Nome Prodotto Riferimenti Normativi Output	ENVMETER Sensore di Temperatura IEC 60751 (class B) DIN43760 (KL. B) Analogico a variazione di impedenza (PT100 $\Delta \pm 0.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	
Aspetto esterno	Biancastro PA6 (nylon) per utilizzi 'outdoor'	
Tipo di sensore	Platinum Thermal Resistor PT100 classe B inserito per assicurare elevata trasmittanza termica	
Velocità di risposta	$< 5 \text{ secondi} \times \Delta T \geq 2^{\circ}\text{C}$	
Box	In PA6 (nylon) con coperchio e viti	
Dimensioni del sensore	Box: 70 x 40 x 35h mm Tubo sensore: 70 x $\varnothing$ 15 mm	
Precisione	$\pm 0.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$	
Temperatura di lavoro	-40 +110 $^{\circ}\text{C}$	
Cavo	$\varnothing$ 3.5mm, L= 2m a 2 o 4 conduttori, schermato, resistente ai raggi UV*	
Conessioni	M8 a 3 poles IP67 / 4 loose pins (white - red)**	
	M8 a 3 poli IP67 + cavo L=2m ** Compatibile con tutti i Sunmeter (Sunmeter/Sunmeter Pro) (v. anche manuale di Sunmeter)	
	4 conduttori sciolti (Bianchi e Rossi) L= 3m o specificare **	
	Installare il sensore in una posizione non esposta al sole ad almeno 1,5 mt da terra	

* specificare in fase d'ordine lunghezza cavo e numero conduttori (3 o 4)

** specificare in fase d'ordine se in versione con connettore M8 per Sunmeter, oppure a conduttori sciolti