

Sonda di temperatura Pt100 con testa mini DAN, attacco filettato 1/2" G maschio ed elemento intercambiabile - cod. MDOAI



Réf.	MDOAI	"Lu"	
		50 mm	50
		100 mm	100
		150 mm	150
		200 mm	200
		250 mm	250
		300 mm	300
		350 mm	350
		400 mm	400
		500 mm	500
		600 mm	600
		750 mm	750
		1000 mm	1000

Guaina: acciaio inox 316 L - Ø 9 x 1 mm

Sonda: Pt100 ceramica IEC 60751 classe A, avvolgimento singolo o doppio in circuito a 3 fili (2 o 4 fili su richiesta), elemento di misura intercambiabile standard Ø 6 x 0,4 mm su richiesta), elemento di misura intercambiabile standard Ø 6 x 0,4 mm

Connessione: 1/2" GAS maschio cilindrico in acciaio inox 316 L

Testa di connessione: tipo mini DAN in lega di alluminio con rivestimento epossidico, uscita cavo tramite pressacavo in poliammide IP68 (M20 x 150), Ø di serraggio da 5 a 12 mm

Temperatura di esercizio: da -50 a +450 °C

OPZIONI

- Guaina protettiva rivestita in PTFE (temperatura massima 200 °C)
- Testa a bloccaggio rapido o testa in PVC
- Uscita analogica tramite convertitore
- Altre lunghezze, diametri o connessioni su richiesta

