

Sonda termocoppia K con guaina metallica a gomito Ø 21,3 mm - cod. TGC



Guaina protettiva: acciaio refrattario 446, acciaio inox refrattario 310 o inconel 600 - Ø 21,3 mm

Non rimovibile, montaggio interno rivestito

Sonda: termocoppia K secondo IEC 60584 classe 1, singola o doppia

Testa di connessione: tipo A in lega di alluminio con rivestimento epossidico, uscita cavo tramite pressacavo in poliammide IP68 (M20 x 150), diametro di serraggio da 5 a 12 mm

Temperatura massima di esercizio:

- 446 guaina in acciaio refrattario: 950°C
- guaina in acciaio inox 310 refrattario: 1050°C
- Guaina in inconel 600: 1100°C

OPZIONI:

- Raccordo scorrevole
- Altre lunghezze o materiali su richiesta (min. 10 pz)
- Trasmettitore 4-20 mA

Traduzione in italiano da scheda tecnica in lingua francese

Réf.	TGC	"Lu"			
Gaine en acier réfractaire 446	A	300 mm	300	Simple couple	1
Gaine en inox réfractaire 310	R	400 mm	400	Double couple	2
Gaine en inconel 600	I	500 mm	500		
		600 mm	600		
		800 mm	800		
		1000 mm	1000		

