

Termostato meccanico universale con capillare e bulbo in acciaio o rame - cod. TH



Termostato a capillare in acciaio o rame, modello regolabile universale, fornito con manopola di regolazione e distanziale di fissaggio

3 contatti

Riarmo automatico


Capacità di commutazione: 16A/380V

Differenziale: 4-5 °C

Applicazioni:

Caldaia, serbatoio, apparecchio di refrigerazione e altro apparecchio nel quale è necessario controllare a distanza la temperatura.

SCHEMA ELETTRICO



VERSIONI

UCI: con base in ceramica, capillare e bulbo in inox;

UCC: con base in resina termoindurente, capillare e bulbo in rame;

MODELLI

TH-UCI- 0/+60-3-1.5M

Base ceramica, capillare + bulbo inox - campo 0/60°C; L = 1,5m

TH-UCI- +35/+200-3-1.5

Base ceramica, capillare + bulbo inox - campo 35/200°C; L = 1.5m

TH-UCI- 0/+300-3-1.5

Base in resina, capillare + bulbo inox - campo 0/300°C; L = 1.5m

TH-UCC- 0/+90-3-1.5

Base resina termica, capillare + bulbo rame - campo 0/90°C; L=1,5m

TH-UCC- 0/+120-3-1.5

Base resina termica, capillare + bulbo rame - campo 0/120°C; L = 1,5m

TH-UCC- -35/+35-3-1M

Base resina termica, capillare + bulbo rame - campo -35/35°C; L=1m